



Specifikationer Ledvance LED  
Lysrender Linear MR Kontakt  
Aluminium Hvid 11W 1430lm - 840  
Kold Hvid | 60cm -Erstatter 1x18W

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 255005                             |
| EAN                              | 4099854401831                      |
| Producentkode                    | 4099854401831                      |
| Mærke                            | Ledvance                           |
| Producent navn                   | LN MR SWITCH 600 P 11W MS 840 LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                             |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                     | 11W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 1430lm                      |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 130           |
| Effektfaktor      | >0.90         |
| Længde            | 60cm          |
| Produkttype       | LED Lysrender |

## Armatur information

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Montering           | Overflade                |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |
| Optisk Dæksel       | Opal                     |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænkæt  |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule        |
| Driftstemperatur    | -20 til + 45             |
| Materiale           | Aluminium                |
| Armatur Farve       | Hvid                     |
| Nødbelysning        | Nej                      |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 561 |
| Bredde (mm) | 82  |
| Højde (mm)  | 82  |

## Sensor information

Sensor type

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Ingen sensor



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**